

LACKERADE PARKETTGOV

Innan man börjar lägga golv – några nyttiga anvisningar

- Golv kan läggas på varje torr, ren, beständig och jämn yta.
- Man borde kolla underlagets fuktighet. Den bör vara: 2% för betongunderlag, 8% för träunderlag och 0,5% för anhydritunderlag.
- De nyköpta brädpaketen bör läggas vågrätt i det rum där golv ska läggas och stå ouppackade under minst 48 timmar.
- Rummet ska ha bra ventilation.
- Brädpaketen öppnas successivt under läggningen. På en gång kan man öppna två paket för att titta på brädorna och planera sitt önskade mönster. Man borde kolla plankorna mycket noggrant i bra ljus innan och medan man lägger dem. De eventuella skador som märks när golv är lagt kan inte reklameras.
- Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar golvläggningen!

Generella råd

Vatten och sand är trögolvets största fiender. För att skydda golv mot dess påverkan tillråder vi att lägga riktiga grovmattor på utsidan som kan uppta sand och smuts, medan det på insidan bör vara mattor som upptar fukt.

Bord- och stolsben bör påföras filtmattor, för att beskydda golv mot repor i ytskiktet. På speciellt utsatta ställen, för exempelvis under kontorstolar på hjul, bör golv skyddas med skyddsmattor.

Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och parkett. Ideal luftfuktighet i rummet är 45-60% RF vid ca. 20°C. Om fuktigheten går under 30% uppstår en fara att golv uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 60% kan golv "höja" sig.

Rengöring och rengöringsmetoder

Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning eller torrmoppning. Vid tvättning tillsättes medel som finns i Barkiet-system eller annat syntetiskt rengöringsmedel till vattnet. (Se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverskott och använd en gott urvriden mopp. Eventuellt vattenöverskott på golvet bör tas bort omedelbart innan det torkar.

SKÖTSEL AV LACKERADE PARKETTGOLV	
PROTEKTOR KONCENTRAT - till daglig rengöring	EGENSKAPER: ett koncentrerat rengöringsmedel med tillsatta naturliga vårdämnen. Med hjälp av Protektor Koncentrat rengör man golvet ordentligt utan att skapa några märken. ANVÄNDNING: till alla typer lackerade trägolv. Medlet kan användas till andra lackerade ytor också, till exempel möbler, bänkskivor inomhus samt till laminatgolv. 1 liter förpackning räcker till: ca. 500 m²
PROTEKTOR KOMPLET - till periodiskt grundrengöring	EGENSKAPER: ett flytande rengöringsmedel till alla typer lackerade träytor. ANVÄNDNING: till alla lackerade trägolv inomhus. 1 liter förpackning räcker till: ca. 200 m² OBS! GOLVET SKALL RENGÖRAS MED PROTEKTOR KOMPLET ALLTID INNAN MAN APPLICERAR PROTEKTOR BLASK.
PROTEKTOR BLASK - till underhåll och skydd av lackskiktet.	EGENSKAPER: medlet skapar ett beständigt skikt på golvet vilket skyddar ytan och fogningar mellan brädorna mot damm och smuts. Elimineras små repor på den skadade lackskiktet. ANVÄNDNING: till alla typer lackerade trägolv lagda inomhus. 1 liter förpackning räcker till: ca. 100 m² OBS! GOLVET SKALL RENGÖRAS MED PROTEKTOR KOMPLET ALLTID INNAN MAN APPLICERAR PROTEKTOR BLASK. PROTEKTOR BLASK HÖJER GLANSGRADEN PÅ DEN LACKERADE YTAN MED NÅGRA GRADER. PÅ FASADE OCH BORSTADE GOLV SKA MAN INTE LÄMNA MEDLETS ÖVERSKOTT I YTANS DJUPARE DELAR.

DET REKOMMENDERAS ATT SKÖTA GOLVET ENLIGT TABELLEN NEDAN**

	Protektor Koncentrat	Protektor Komplet	Protektor Blask
	Daglig rengöring	Periodisk grundrengöring	Periodiskt underhåll
Trafik			
Hemmamiljö med lite trafik, t.ex. vardagsrum, sovrum.	Var 5:e till 7:e dag	1 – 2 ggr/år	Enligt visuell bedömning
Hemmamiljö och offentlig miljö med medelhård trafik, t.ex. trapphus, korridorer, kontor.	Var 3:e till 5:e dag	2 – 4 ggr/år	Enligt visuell bedömning
Offentlig miljö med hård trafik, t.ex. restauranger, butiker, skolor.	Till och med varje dag	1 – 2 ggr/månad	Enligt visuell bedömning

OBSERVERA!

GOLVET SKALL RENGÖRAS OCH UNDERHÅLLAS BARA MED MEDEL SOM ÄR AVSEDDA FÖR LACKERADE GOLV. ANVÄND ALDRIG DISKMEDEL I NÅGON FORM ELLER SÅPA.

** Använder man andra rengörings- och skötselmedel till lackerade golv, kan missfärgningar och fläckar uppstå både på färgade och ofärgade ytor. Dessutom kan glansen och halkvärdet förändras. Tillverkaren svarar inte för möjliga skador uppstådda på grund av att man använt medel från andra tillverkare.

Alla rekommendationer angående hur ofta golvet skall rengöras/underhållas är bara indikationer eftersom frekvensen beror på golvet's verkliga användning. Med hänsyn till det ovan nämnda kan dessa rekommendationer inte utgöra något garantianspråk. Sand och utspillda vätskor påverkar trägolven mycket negativt så de skall avlägsnas omedelbart. Underhåll med Protektor Blask skall utföras sällan och kan påflyttas i tid om golvet rengörs regelbundet, vilket behåller det i gott skick.

Fläckar

Det kan förstås hända att golvet smutsas ner. Utan större problem kan fläckarna tas bort med hjälp av olika rengöringsmedel.

Fläckens typ	Rengöringsmedel
asfalt	smör
saft, mjölk, grädde, öl, vin, frukt	vatten + diskmedel
choklad, fett, olja, skokräm	rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
skospår, tjära	rengöringssprit, tvättbensin eller liknande
blod	kallt vatten
blyertspenna, bläck	starksprit

Uppfräschning

Vid normal användning är det inte nödvändigt att efterbehandla golvet efter läggningen.

Om det uppstår ställen där lacken är mer sliten eller matt än på andra ställen, kan dessa fälten behandlas med medel ägnade åt detta mål utan att hela golvet nödvändigtvis måste behandlas. Har det slarvats med skötseln och golvet har blivit så slitet att själva träet blivit mörkt/missfärgat, måste golvet totalrenoveras genom att det slipas och omlackeras.